

CAMBO

WHERE TRADITION MEETS VISION

NEW
in
2016

WRS-1600 Camera body

金寶 WRS-1600，使用高精度 CNC 技術，由應用於高端航空的鋁合金鏤洗而成。

WRS-1600 內置高轉速齒動環杆，便于移軸操控，可快速或精確移軸，加大的不銹鋼齒動拔輪移軸手感恰到好處，機身配置木手柄握感舒適，雙向後組移軸功能使攝影師在橫向及縱向移軸實現精確操控，接片拍攝的同時，避免了因前組移軸導致的錯位透視接片的不嚴謹圖像接合。

WRS-1600 機身獨特設計了一個功能：在光軸不變下的同時快速橫豎構圖旋轉，攝影師無須拆卸數碼後背，即可橫構旋轉切換橫豎構圖并保持光軸中心不變。

金寶的雙向獨立俯仰、搖擺數字鏡頭可實現精確不脫焦的“前俯”全景清晰或後仰淺景深控制；或者左搖右擺的功能使左前景及遠景或右前景及遠景全清晰的景深全操控功能，為板機或結構技術相機中獨有。

與其他金寶 WRS 系列一樣，可快速配裝不同數碼後背卡口如：哈蘇 H 系列、V 系列、瑪米亞 645 及飛思 DF/XF 系列、祿萊 Hy6/ 仙娜 Hy6/ 利圖 AFi、康素時 645 等。在拍攝建築、城市風光及風景照時，WRS 系列配套的史耐德及羅敦施德高清數字頭是你的完美影像不可或缺的選擇、焦段從 23mm 至 150mm 可選。



WRS-1600 Camera specs:



主要性能:

- 高端航空鋁合金及黑色陽極氧化表面處理
- 木手柄設有快門綫穿孔
- 黃榕木手柄
- 加大尺寸的不銹鋼齒動拔輪
- 通用金寶 WRS 配件
- 不含鏡頭機身自重: 0.92 公斤
- 雙向背置或移軸功能, 左右橫移, 上下縱移
- 機身毫米標尺標示移軸量
- 機身後視移軸標示綫
- 含可裝卸快門綫
- 機身底座通用雅佳雲臺口 1/4、3/8" 英寸
- 三維水平珠
- 機頂使用雙螺口配件接合方式
- 含 LED 夜鏡照明燈。
- 可選俯仰 / 搖擺鏡頭配置
- 可選購取景器
- 可配用大量不同焦段鏡頭
- 客戶自由鏡頭可送廠配置 WRS 適配鏡背板及對焦環

體積 (長 / 寬 / 高) :

180 x 160 x 63mm

重量 :

0.92 kgs

移軸範圍 (左右) :

20 毫米 (左) / 20 毫米 (右)

移軸範圍 (上下) :

20 毫米 (上) / 20 毫米 (下)

可接後背卡口 :

SLW-80 哈蘇 V
SLW-89 哈蘇 H
SLW-81 利圖 Afi / 祿來 HY6 / 仙娜 HY6
SLW-83 飛思 XF / DF / 瑪米亞 645 AFd
SLW-87 康泰時 645

可選鏡頭 :

Rodenstock

WDS-544 23HR Digaron-S
WDS-546 28HR Digaron-S
WTS-828 28HR Digaron-S tilt/swing
WDS-549 32HR Digaron-W
WDS-832 32HR Digaron-W tilt/swing
WDS-552 35HR Digaron-S
WTS-835 35HR Digaron-S tilt/swing
WDS-553 40HR Digaron-W
WTS-840 40HR Digaron-W tilt/swing
WDS-557 50HR Digaron-W
WTS-850 50HR Digaron-W tilt/swing
WDS-559 60HR Digaron-S
WDS-564 70HR Digaron-W
WTS-870 70HR Digaron-W tilt/swing
WDS-572 90HR Digaron-SW
WTS-891 90HR Digaron-SW tilt/swing



NEXOR 耐索數碼攝影科技有限公司 (金寶中國總代理)

技術支持熱線: 香港: (852)2517 2308 廣州: (020)8348 8181 北京: (010)8586 1880 上海: (021)5238 2115

售後服務熱線: 400 0757 550 更多產品信息, 登陸: www.nexor.cn

請垂詢當地金寶銷售授權經銷商了解更多詳情。



耐索官方網站